お客様 各位

発行 ： 2026 年 10 月 28 日

SALES INFORMATION

長野計器

GC7□(GC73、GC74、GC75)生産中止について

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

長年に渡り販売してきました GC7□デジタル圧力計について、搭載している電子部品が廃止となっており、生産継続が困難となっているため、本製品の生産を終了いたしますので、お知らせいたします。ご査収の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象機種

新規受付中止機種	代替推奨機種
GC73-□□□（GC73 全形番）	GC31、GC35、GC51 等のデジタル圧力計
GC74-□□□（GC74 全形番）	GC64、GC04 電池式デジタル圧力計
GC75-□□□（GC75 全形番）	GC31、GC35、GC51 等のデジタル圧力計

2. 受付終了時期

最終受付：GC74　　…2026 年 12 月末まで

GC73/GC75　…2027 年 3 月末まで

（電子部品在庫状況により、生産終了の時期が前後する可能性がございます。）

3. 保守対応

修理内容により可能な限り対応いたしますが、部品調達が困難であることから、新規受付終了日以降の保守対応が受付出来ない場合がございます。

4. その他

本件につきましてご不明な点がございましたら、最寄りの弊社営業所または販売店までお問い合わせください。

5. 製品仕様比較

≪GC73、GC75≫

		新規受付中止機種		代替推奨機種		
機種名		GC73	GC75	GC35	KH15+GC91	GC51
名称		ﾊﾟﾈﾙ埋込形ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計	防滴形ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計	防滴形ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計	圧力ﾄﾗﾝｽﾐｯﾀ+ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾟﾈﾙﾒ	圧力トランスミッタ
外観						
接続ネジ		G1/4B、G3/8B、G1/2B R1/4、R3/8、R1/2	G1/4B、G3/8B、G1/2B R1/4、R3/8、R1/2	G1/4B、G3/8B R1/4	G1/4B、G3/8B、G1/2B R1/8、R1/4、R3/8、R1/2 他	G1/4ﾒｽ、G3/8B、G1/2B Rc1/2、Rc1/4
圧力レンジ		0~300kPa→0~100MPa -100~300kPa→-0.1~2MPa	0~300kPa→0~100MPa -100~300kPa→-0.1~2MPa	0~0.5MPa→0~50MPa -0.1~0.5MPa→-0.1~2MPa	0~0.5MPa→0~120MPa -0.1~0.5MPa→ -0.1~2MP	0~35kPa→0~120MPa -20~20kPa→-0.1~1MPa
精度		±(0.5%F.S.+ 1digit) ±(1.0%F.S.+1digit)	±(0.5%F.S.+ 1digit) ±(1.0%F.S.+1digit)	±(1.0%F.S.+1digit)	±0.5%F.S. or ±1.0%F.S. ±(0.1%rdg+1digit)	±(0.35%F.S.+1digit)⇒ ±(1.0%F.S.+1digit)
温度係数		±0.05%F.S./℃ ±0.1%F.S./℃	±0.05%F.S./℃ ±0.1%F.S./℃	±0.1%F.S./℃	±0.1%F.S./℃ ro ±0.05%F.S./℃ ±(0.01%rdg+3digit)/℃	総合精度±2.0%F.S.
使用温度範囲		0~50℃	0~50℃	-20~70℃	0~55℃	-20~70℃
保存温度範囲		-20~70℃	-20~70℃	-20~70℃		-20~75℃
アナログ出力						
	出力形式	4-20mA DC(400Ωmax.) 1-5V DC(10kΩmin.)	4-20mA DC(400Ωmax.) 1-5V DC(10kΩmin.)	4-20mA DC(400Ωmax.) -	4-20mA DC(400Ωmax.) 1-5V DC(2kΩmin.)	4-20mA DC(400Ωmax.) -
	応答性	1ms以下	1ms以下	30ms以下	1ms以下+0.5s以下	30ms以下
	精度	-	-	-	表示±0.1%F.S.	±0.25%F.S. ⇒ ±1.0%F.S.
コンパレータ出力						
	接点	リレー(200V AC/2A) O.C.(30V/80mA DC以下)	リレー(110V AC/0.2A) O.C.(30V/80mA DC以下)	- O.C.(30V/80mA DC以下)	リレー(250V AC/3A) フォトMOS(30V/100mA DC	- -
	出力数	2	2	1 or 2	4	-
	応答性	10ms以下	10ms以下	10ms以下	0.5s以下	-
ケース構造		屋内形	IP54	IP65 or IP67	IP52	IP65

≪GC74≫

	新規受付中止機種	代替推奨機種	
機種名	GC74	GC64	GC04
名称	防滴形ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計	電池式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計	電池式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ圧力計
外観			
接続ネジ	G1/4B、G3/8B、G1/2B R1/4、R3/8、R1/2	R1/4	R1/4
圧力レンジ	0~300kPa→0~100MPa -100~300kPa→-0.1~2MPa	0~0.5MPa→0~20MPa -0.1~0.5MPa→-0.1~2MPa	0~0.3MPa→0~50MPa -0.1~0.2MPa→-0.1~2MPa
精度	±(0.5%F.S.+ 1digit) ±(1.0%F.S.+1digit)	±(1.0%F.S.+1digit)	±(0.25%F.S.+1digit)
温度係数	±0.05%F.S./℃ ±0.1%F.S./℃	±0.1%F.S./℃	±0.072%F.S./℃
使用温度範囲	0~50℃	-10~50℃	-20~60℃
保存温度範囲	-20~70℃	-20~60℃	-20~80℃
表示周期	0.5s	0.5s/2s/10s 変更可	0.25s/0.5s/1s 変更可
電源電圧	電池式 (単三×3)	リチウム電池 (CR2023×1)	電池式 (単三×2)
ケース構造	IP54相当	屋内仕様 (IP30)	IP67

以上